

## Spezifikation für Gewerbesalz Code-Nr. 4650, 4651 und 4680-4684

**Merkmale**                      Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Leichte farbliche Abweichungen sind produktionsbedingt; sie haben auf die Qualität keinen Einfluss.

**Verwendung**                    Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie. Zum Konservieren von Därmen.

<b>Zusammensetzung Trockensubstanz</b>	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,8	%
	Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	max.	0,2	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,01	%
	Calcium	Ca	max.	100	mg/kg
	Magnesium	Mg	max.	10	mg/kg
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup>	max.	10	mg/kg

**Feuchtigkeitsgehalt**          Massenverlust bei 110 °C          H<sub>2</sub>O                      max.                      0,1                      %

**Physikalische  
Eigenschaften**

Schüttgewicht		1,3	t/m <sup>3</sup>
Körnung		0,1 - 0,9	mm
mittlere Korngrösse		0,4 - 0,7	mm

**Lagerbedingungen**          Trocken in geschlossenen Räumen lagern.

Lagertemperatur	> 5	°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 70	%

**Lagerverhalten**                Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und deren Zustand ab.

**Verpackung  
Liefereinheit**                    **Code 4650:** 50 kg Polyethylensack  
**Code 4651:** 25 kg Polyethylensack

Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 900 kg.

**Big Bag:** Einweg-Big Bag (PP-Gewebe, ohne Inliner), Lieferung auf Europaletten.

Füllmengen:	Code 4680	1000 kg
	Code 4682	800 kg
	Code 4683	500 kg
	Code 4684	740 kg

**Rückfragen**                      Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1  
 Tel. +41 (0)61 825 51 51    verkauf@saline.ch

**Ausgabe**                            30.05.14/Tr    SPZ4650.DOC